

ネットワークビデオレコーダー [4ベイ/標準 20ch / HDMI 出力/ラックマウントタイプ]

DS-4220-RM UHD

2024 年春発売予定

最大
49ch



※ DIGISTOR のハードウェアデコーディング (DG-Decode) 技術は、Intel のメディア SDK テクノロジーに基づいて開発された技術です。

アップグレードキー (DS-41EX) 購入時の最大登録カメラ台数

標準	1UP	2UP	3UP	4UP	5UP	6UP	7UP
20ch	25ch	29ch	32ch	36ch	40ch	45ch	49ch

スペック一覧

ハードウェア仕様			
録画	同時録画・録音カメラ台数 (対応ネットワークカメラ)	最大 49 台* ※別途 DS-41EX を購入することで、20ch (標準) → 25ch → 29ch → 32ch → 36ch → 40ch → 45ch → 49ch へアップグレードできます。 (AXIS、Canon、i-PRO [Panasonic]、TOA、VIVOTEK 製など ※弊社ホームページにて対応カメラ表をご参照ください)	
	録画モード	常時、スケジュール、モーション等 (カメラに依存)	
	録画設定項目	解像度、画質、フレームレート、ビットレート (カメラ性能、ネットワーク環境に依存)	
	映像圧縮方式	M-JPEG、MPEG-4、H.264、H.265 (カメラに依存)	
記録媒体	録画ファイル形式	独自 AVI (※専用コーデックが必要) / 汎用 AVI ※設定にて選択可能	
	SATA HDD	最大 4 台	
インターフェース	LAN ポート	RJ-45 (100BASE-TX / 1000BASE-T / 2.5GBASE-T、自動切替) × 2	
	USB 端子	【USB 3.2 Gen1×1】× 6 (前面 × 2、背面 × 4 周辺機器接続用)	
	映像出力端子	HDMI×2 (映像・音声出力用) ※同時出力可能。ただし 4K モニター接続の場合はモニター 1 台のみ。	
管理	接続入出力	入力 4 / 出力 4	
	ユーザー管理	カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能	
ネットワーク	アラート通知	Eメール、警告音、イベント・ログ、ネットワークパトライトとの連動による通知	
	対応プロトコル	HTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP	
一般仕様	電源	AC100V (専用 AC アダプタにより供給)	
	消費電力	約 59W (1TB HDD × 4 台 使用時)	
	LED	HDD、電源	
	使用温度範囲	0°C ~ +40°C	
	使用湿度範囲	20% ~ 80%RH (ただし、結露なきこと)	
	外形寸法	約 430 (W) × 46 (H) × 548 (D) mm (突起物含まず)	
ローカルディスプレイ使用時	質量	約 8.9kg (1TB HDD × 4 台 搭載時)	
	映像出力	モニター出力	HDMI 最大出力解像度 4K ※ 4K 接続時はデュアル・モニターは使用できません。
		表示モード	ライブ : 1/2/3/4/5/6/8/9/10/12/16/20/25/30/32/36/42/49 & 5+1/12+1 分割、シーケンシャル、全画面表示 録画再生 : 1 画面、4 画面、5 画面、16 画面、全画面表示
		検索モード	日時指定検索

クライアント PC 推奨仕様

※推奨仕様を満たしている場合でも 1 日 ~ 1 週間に一度 PC を再起動してください。


パソコン要件	OS	Windows10 Pro / 11
	CPU	Intel® Core i7 2.8GHz以上
	メモリ	4 ~ 8GB程度
	ビデオカード	NVIDIA® GeForce® GTX1660 Ti 相当
	ネットワークアダプタ	1000Mbps程度
	グラフィック解像度	1920×1080ピクセル以上
ブラウザ	Microsoft® Edge	

※ Windows は Microsoft Corporation の商標です。
 ※ ネットワークカメラシステム専用 PC をご使用願います。その他、注意事項をご確認ください。
 ※ PC で録画ファイルを再生する際には専用ソフトウェア「DIGIPlayer」が必要となります。弊社 HP よりダウンロード、インストールしてください。

- 最大 49 台 (標準 20 台) のネットワークカメラを登録・録画できるマルチベンダーのネットワークビデオレコーダーです。別途アップグレードキー (DS-41EX) を購入することで、登録・録画カメラ台数を追加できます。
- GPIO 端子を備えており、接点の入出力が可能です。(入力 4、出力 4)
- USB 端子にマウスを接続することにより、PC レスでモニタリングや録画再生等の操作が可能です。
- デジタル信号をそのまま保存するため、鮮明な映像及び音声の再生が可能です。
- 4K 録画および出力 (HDMI)、H.265 対応。より高精細な映像を録画できます。
- iOS 対応端末からアクセスし、モニタリングや録画再生等を行うことができます*。
- ラックマウント金具が同梱されています。ロングタイプのカギ (※別売り) もご用意しておりますので、詳しくは営業担当までお問合せください。

* 専用アプリ「DIGIMobile V2」のインストールが必要です。詳細は P16 をご覧ください。
 ※ 対応カメラは弊社ホームページをご覧ください。
 ※ その他・製品の詳細については、営業担当までお問い合わせください。

外形図



筐体背面



※製品の仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。