



# ネットワーク I/O オーディオモジュール

アクシスコミュニケーションズ 株式会社

オーディオモジュール

## AXIS D3110



### 製品の特長

- 8つの状態監視を設定可能な I/O
- 2つの音声入力ポート、一つの音声出力ポート
- VAPIX<sup>®</sup>、MQTT、SIP との統合
- ACAP およびコンテナのサポート
- サイバーセキュリティ機能を内蔵

AXIS D3110 を使うと、統合機能を持たない、または追加機能を必要とするネットワークビデオシステムへセンサーや音声を統合することが可能になります。

ネットワークセキュリティを危険にさらすことなくシーンの認識を高めるのに役立ちます。

### 基本仕様

音声ストリーミング	双方向、全二重
ケーシング	アルミニウムケーシング カラー：黒 NCS S 9000-N
電力	PoE IEEE 802.3af / 802.3at Type 1 Class 3 通常 4 W、最大 12.95 W、または 10 ~ 28 V DC、通常 5 W、最大 13.5 W
動作環境	温度：-40°C ~ 65°C / 湿度：10% ~ 85% RH (結露不可)
寸法 (W×H×D)	約 99 × 42.2 × 117.8 mm
重量	392g
付属品	インストールガイド、コネクタキット、 ターミナルブロックコネクタ

※ VAPIX<sup>®</sup> は他のシステムとともに使用可能な Axis 独自のオープン API です。