



マルチキャリアLTE対応 IoT ルーター

セイコーソリューションズ 株式会社

SkyBridge

- MB-A200
- MB-A130



製品の特長

- マルチキャリア対応 ■ 車載対応・高耐久性
- 安心の3年保証
- 信頼の国品質・サポート
- 遠隔監視／管理サービス対応
- Wi-Fi機能搭載

長年の組込み用途向けの開発／供給に基づく、様々な知見が投入された高い頑健性のルーターです。車載でも使用できるほどの振動・衝撃耐久性と、幅広い電圧耐性から、様々な場面でご利用いただけます。また、VPN やリモート管理機能に対応しており、遠隔からの安全な機器管理が可能なため、小～大規模 IoT システムの運用に適しています。モバイルの手軽さ × 信頼性と充実したリモート管理機能に加え、車載でも使える高耐久性、自律復旧機能をはじめとする高可用性で、IoT/M2M ソリューションを支えます。

▶ 基本仕様

MB-A200		MB-A130
対応キャリア／SIM		ドコモ／KDDI／IIJ（タイアップ）、丸紅／nanoSIM ※含む各MVNO
無線 インターフェース	対応周波数 (LTE)	2.1GHz (Band1)、1.8GHz (Band3)、 800MHz (Band18, 19)
	対応周波数 (WCDMA)	2.1GHz (Band1)、800MHz (Band6, 19)
インターフェース	通信速度 (LTE)	下り最大 150Mbps / 上り最大 50Mbps
	通信速度 (WCDMA)	下り最大 14Mbps / 上り最大 5.7Mbps
	LAN ポート	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 ポート (※内1ポートはWANポートとして利用可)
	アンテナコネクタ	SMAx2（メインアンテナ、サブアンテナ）オプションで外部アンテナを用意
Wi-Fi 機能	拡張用コネクタ	拡張用にロック機構を備えた GT コネクタを用意 GT17HN-16DP-2H(10)
	規格	非対応
	対応周波	非対応
セキュリティ		非対応
ルーター機能		NAT/NAPT、SNTP/NTP、DHCP、IP アドレスフィルタリング、VPN パススルー、VPN 終端 等
動作環境温度／湿度		-20°C～60°C / 25%～85%（結露なきこと）
保存環境温度／湿度		-30°C～85°C / 25%～85%（結露なきこと）
外形寸法 (WxHxD)		約 28 × 145 × 100 mm（突起部を除く）
主な同梱品		縦置き／壁掛け用スタンド、ネジ、 インストールガイド
		縦置き／壁掛け用スタンド、AC アダプタ、 ネジ、LAN ケーブル、インストールガイド