



ビデオエンコーダー

アクシスコミュニケーションズ 株式会社

4 チャンネルビデオエンコーダー

M7104



製品の特長

- 全解像度でフルフレームレート対応
- H.264 / H.265 対応 Zipstream
- 署名付きファームウェアおよびセキュアブート
- 分析用に拡張された容量
- PoE および PTZ に対応

AXIS M7104 は、PTZ（パン／チルト／ズーム）カメラを含むすべてのタイプの標準解像度のアナログカメラに対応する、コスト効果の高い4チャンネルビデオエンコーダーです。最新世代のAxisチップを含み、システムを保護するための高レベルの防御を提供します。さらに、Zipstream と H.264 / H.265 のサポートにより、高画質を維持しながら帯域幅とストレージ要件が削減されます。

基本仕様

ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Main, High Profile / H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) Main Profile / Motion JPEG
解像度	176 × 144 / 176 × 120 (PAL/NTSC) ~ 720 × 576 / 720 × 480 (PAL/NTSC)
電源	8 ~ 28 V DC、最大 4.7W Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type1 Class3
コネクタ	アナログコンポジットビデオ BNC 入力 × 4 RJ45 10BASE-T/100BASE-T/1000 BASE-T PoE RS485/RS422 用ターミナルブロック (2 極 2 個、全二重)
動作温度／湿度	温度：0°C ~ 50°C／湿度：10% ~ 85% RH (結露不可)
寸法	187 × 37mm
重量	650g

4 チャンネルビデオエンコーダー

P7304



製品の特長

- 最大 4K の HD アナログカメラに対応
- PTZ 制御
- 双方向音声および設定可能な I/O
- H.264 / H.265 対応 Zipstream
- 署名付きファームウェアおよびセキュアブート

AXIS P7304 は、優れたビデオパフォーマンスを発揮するフル機能搭載の4チャンネルビデオエンコーダーです。最大 4K の HD アナログカメラをサポートし、高レベルの防御でシステムの保護を図ります。また、H.264 / H.265 に対応する Zipstream により、高画質を維持しながら、帯域幅とストレージ容量の要件が低減されます。

基本仕様

ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Main, High Profile / H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) Main Profile / Motion JPEG
解像度	176 × 144 / 176 × 120 (PAL/NTSC) ~ 720 × 576 / 720 × 480 (PAL/NTSC) 高精細 TVI、高精細 CVI、および高精細アナログ HD (1280 × 720 および 1920 × 1080) 1080p (1920 × 1080) 以上の解像度の場合は 1 チャンネル*
電源	8 ~ 28 V DC、最大 8.2W Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type1 Class3
コネクタ	アナログコンポジットビデオ BNC 入力 × 4 RJ45 10BASE-T/100BASE-T/1000 BASE-T PoE 設定可能な 4 つの入出力を備えた 6 ビン 2.5mm I/O ターミナルブロック 3.5mm マイクロフォン／ライン入力 × 2、3.5mm ライン出力 × 1 RS485/RS422 用ターミナルブロック (2 極 2 個、全二重)
動作温度／湿度	温度：0°C ~ 50°C／湿度：10% ~ 85% RH (結露不可)
寸法	187 × 37mm
重量	650g

*1080p (1920x1080) 以上の解像度で 1 つのチャンネルを有効化すると、チャンネル 3 が無効化されます。