



接点コンバーター

明京電機 株式会社

接点コンバーター

POSE SE10-8A7B1



製品の特長

- ネットワークによる遠隔接点制御・監視
- メールによる制御と通知
- スケジュール管理機能

POSE は、ネットワーク対応の接点入出力の監視・制御を行う装置です。ブラウザや E-mail 等で、遠隔地の接点を自在に監視・制御することができます。

基本仕様

通信仕様	インターフェース	10BASE-T / 100BASE-TX RJ-45 × 1 (IEEE802.3 に準拠)
	接点	入力：8 出力：8 (無電圧接点 A 接点 7 B 接点 1)
	プロトコル	ARP、TCP、UDP、IP、ICMP、SMTP、POP3、APOP、BOOTP、DHCP、SSH、TELNET、HTTP、NTP、SNMP、PPPoE、WOL
ハードウェア仕様	接点出力	接続負荷 DC24V 1A 以下 AC24V ±0.5A 以下
	接点入力	内蔵 12V 使用 短絡時 10mA
	消費電力	最大 6.0W 以下
	入力電源電圧	AC100V±10% (50/60Hz)
	使用環境	温度：+5℃～+40℃ 湿度：20%～85% (結露なきこと)
	外形寸法 (W×H×D)	160 × 40 × 160 mm (突起物含まず)
	重量	約 0.9kg (AC アダプタを除く)