



【リブーター】死活監視機能付き電源制御装置

明京電機 株式会社

リブーター PoE 対応モデル

REBOOTER RPC-2NCPoE



リブーター

REBOOTER RPC-2NC



リブーター

REBOOTER RPC-5NC



ネットワークによる電源制御機能と PING による死活監視機能を持つ電源制御装置です。

PING に応答のない機器の電源を OFF/ON (リブート) してフリーズの自動解消を行うことができる他、現行のシリーズではハートビート監視による死活監視機能も追加されており、従来の PING 監視によるフリーズ検出のみならず、アプリケーションレベルでのフリーズ検出も実現しました。

さらに、ネットワーク経由でログインして電源を制御することも可能。夜間や休日など無人の拠点に展開されたルーターやスイッチのフリーズを、現地に駆けつけることなく解消でき、ネットワーク管理者の負担を大幅に軽減します。

また、「REBOOTER RPC-2NCPoE」は、PoE ハブのポート単位での死活監視 & 自動リブートができる 2 アウトレット小型リブーターです。ルーターや PoE ハブを監視しつつ、PoE ハブの各ポートに接続されたアクセスポイントや IP カメラ等の監視ができます。(最大 PoE ポート制御数：8 ポート)

主な機能

- PING によるフリーズ検出
- ハートビート監視による死活監視機能を追加
- メールチェックによるフリーズ検出
- 通信による電源制御
- E-mail だけで電源制御
- 週間スケジュール機能
- E-mail による状態通知
- ネットワーク稼働監視

基本仕様

品名・型式	REBOOTER RPC-2NCPoE	REBOOTER RPC-2NC	REBOOTER RPC-5NC
対応通信プロトコル	ARP, TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, POP3, APOP, IMAP, SMTP, DHCP, TELNET, HTTP, NTP, SNMP(v1,v3), WoL POP3S, SMTPS, IMAPS, SSH	ARP, TCP, UDP, IPv4, ICMP, POP3, APOP, IMAP, SMTP, DHCP, TELNET, HTTP, NTP, SNMP(v1), WoL	
電源制御出力	最大 1050W	最大 1000W	最大 1500W
消費電力	最大 4.0W	最大 4.0W	最大 4.7W
電源制御系統	2 個 2 系統	2 個 2 系統	4 個 4 系統
外部インターフェース	Ethernet: 10BASE-T / 100BASE-TX RJ-45 x 1 (IEEE802.3 準拠)		Ethernet: 10BASE-T / 100BASE-TX RJ-45 x 1 (IEEE802.3 準拠) Serial: RS-232C D-sub9 x 1 温度センサ: AUX RJ-11 x 1
PoE ポート制御	8 ポート※1	-	-
入力電源電圧	AC100V±10% (50/60Hz)		
使用環境	温度: -10℃～+50℃ 湿度: 20%～85% (結露なきこと)		
外形寸法 (W×H×D)	160 x 40 x 160 mm [脚ゴム除く]	160 x 40 x 160 mm [脚ゴム除く]	220 x 42.6 x 165 mm [脚ゴム除く]
重量	約 1.2kg	約 1.2kg	約 1.6kg
環境保証	RoHS 指定対応品		

※1…対応する PoE スイッチは、明京電機ホームページをご参照ください。