

天井埋込型 PoE スwitchングハブ CiLIN-5PoE+PD



CiLIN 給電推奨スイッチングハブ



Giga

PoE++

オートリブート

GA-ML4TWPoE++

※CiLIN-5PoE+PD に AC 電源はありません。必ず PoE 給電スイッチングハブからの給電が必要です。
PoE 給電を行う場合、受電を行う PoE 給電スイッチングハブは PoE++ 給電 (IEEE802.3bt) もしくは PoE+ 給電 (IEEE802.3at) に対応している必要があります。

接続イメージ



PoE+、PoE++
対応給電スイッチ

給電

受電



CiLIN

給電

受電



ネットワーク
カメラ

CiLIN は、天井“埋込型”の PoE 給電スイッチングハブです。天井配線を軽減、配線工数・コスト削減に貢献します。PoE 給電で起動するため電源工事也不要です。また、設置や取り外し、メンテナンス性を重視した設計のため、天井に設置する機器の移設や増設時の施工を簡素化します。

基本仕様

型番		CiLIN-5PoE+PD
PoE+/PoE 給電ポート		5
パケット転送能力		8.92Mpps
PoE 機能 (受電)	1 ポートへの最大受電電力	95W
	装置全体の受電可能電力	95W
PoE 機能 (給電)	1 ポートへの最大給電電力	30W
	装置全体の給電可能電力	48W
消費電力		最大 74.0W
動作温度		0 ~ 50℃
外形寸法	本体 (H×Φ)	142 × 123 mm (突起部は除く)
	天井取付用ブラケット (H×Φ)	52 × 168 mm (突起部は除く)
付属品		天井取付用ブラケット、フェイスプレート、施工説明書、落下防止ワイヤー、いたずら防止ネジ