

AI Search Device

AI 検索装置

VS-AI



- 最大 16 台のネットワークカメラの過去画像を、指定されたキーワードを入力、または画像データをアップロードすることで検索できる装置です。ブラウザを使用してアクセスすることで、検索が可能となります。
- DIGISTOR と合わせて使用し、連携すると、キーワード検索および前後の録画再生をシームレスに行うことができます。
- 動画のアップロードを行い、キーワード検索を行うことも可能です。

検索イメージ

VS-AI は、AI（人工知能）の認識技術を用いることによって記録の瞬時検索を実現した検索装置です。直感的に操作でき、ストレスなく画像や動画を見つけることができます。

車や人、バス、自転車といったオブジェクトはもちろん、色や数も含めて検索をかけることができるため、様々なシーンでご活用いただけます。



Search 検索したいファイルのキーワードを指定



Match 該当するシーンが全て表示されます！

検索キーワード一覧

種類	乗り物	・Bicycle (自転車) ・Bus (バス) ・Car (自動車) ・Motorbike (バイク) ・Truck (トラック)
	人	・Person (人) ・Face (顔)
	モノ	・Backpack (リュック) ・Baseball_bat (バット) ・Cell_phone (携帯電話) ・Handbag (ハンドバッグ) ・Suitcase (スーツケース) ・Umbrella (傘) ・Aeroplane (飛行機) ・Train (電車) ・Boat (船) ・Cat (猫) ・Chair (椅子) ・Cow (牛) ・Dog (犬) ・Bear (熊) ・Knife (ナイフ) ・Skateboard (スケートボード) ・Skis (スキー) ・Snowboard (スノーボード) ・Tie (ネクタイ)
	色	・Black (黒) ・Blue (青) ・Green (緑) ・Red (赤) ・White (白) ・Yellow (黄色)
色/数	数	1 ~ 20 までの数字の入力
その他	記号	① > (より多い) ② < (より少ない) ③ >= (以上) ④ <= (以下) ⑤ = (イコール) ⑥ and (アンド) ⑦ or (オア) ※記号は、「高度な検索」にて使用できます。詳しくは、取扱説明書をご確認ください。

スペック一覧

カメラ登録	同時接続カメラ台数 (対応ネットワークカメラ)	最大 16 台 (AXIS、Canon、i-PRO [Panasonic]、TOA、VIVOTEK 製など) ※弊社ホームページにて対応カメラをご参照頂くか、営業担当にお問い合わせください
NVR	対応レコーダー	DIGISTOR、VioStor
	検索条件	キーワードの組み合わせ：3 種類まで
	動画のアップロード検索	1 ファイル 1GB まで ※専用ソフトウェア (64bit PC のみ) を使用すると、1GB 以上の動画のアップロードも可能 ※① .mov (QuickTime7 H.264) ② .wmv (Windows Media 9) ③ .mp4 ④ .avi (VioStor 独自 AVI も含む)
記録媒体	SATA HDD	4TB
インターフェース	LAN ポート	RJ-45 (100BASE-TX / 1000BASE-T 自動切替) × 2 (メンテナンスポート含む)
管理	ユーザー管理	最大登録ユーザー数 16 名
一般仕様	電源	AC100V (専用アダプタにより供給)
	消費電力	約 180W
	LED	電源
	使用温度範囲	0°C ~ +40°C
	使用湿度範囲	20% ~ 80% RH (ただし、結露なきこと)
	外形寸法 (W×H×D)	約 240 × 208 × 402 mm
	質量	約 7kg
	付属品	電源ケーブル


クライアント PC 推奨仕様

パソコン要件	OS	Windows11 Pro 64bit
	CPU	Intel® Core i7-14700F プロセッサ相当
	メモリ	16GB メモリ相当
	ビデオカード	NVIDIA® GeForce® RTX4060/8GB 相当
	ネットワークアダプタ	1000Mbps 程度
	グラフィック解像度	1920 × 1080 ピクセル以上

※WindowsはMicrosoft Corporationの商標です。

※ネットワークカメラシステム専用PCをご使用願います。

外形図



筐体背面



※製品の仕様は、予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。