

## DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—TOA

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

※赤文字:追加機種 ○:DIGISTORが対応している機能 \*:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能				備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	音声 双方向	
IP-A1AF	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	※マイク音声配信及び、 プリセット音声配信機能
IP-A1PC238	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	※マイク音声配信及び、 プリセット音声配信機能
IP-A1SC15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	※マイク音声配信及び、 プリセット音声配信機能
N-C3300F2	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
N-C3x20	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	※Onvif登録 ※Basic認証
N-C3x50	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	※Onvif登録 ※Basic認証
N-C5300-M	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
N-C5300F3-M	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
N-C5305-M	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
N-C5500	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N-C5500A	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N-C5700	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N-C5700A	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N-C5830R3	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
N-C5x20	○	*	○	○	*	*	○	*	*	*	○	
N-C5x50	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
N-V5020-1	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
IP-A1PG												"Audio Channel 1~5 Pattern List 1~20" 対応 2.2.0
V-V5050P1	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	

※5シリーズを使用時、JPEG設定をした場合、JPEGの閲覧数は1台のみになります。

JPEGを使用して閲覧する場合は、ストリーム2にてH264を使用し、ストリーム2のみの閲覧モードにてモニタリングを行ってください。

- 通過人数カウント機能・滞在人数カウント機能・プライバシー保護画像生成機能をアクティベートすると、以下の機能に制限がかかります。
- ・撮影モード:「16:9」のみ使用可能
- ・ストリーム 3(JPEG)の画像サイズ:「640 x 360」のみ使用可能
- ・画像反転/回転機能:使用不可
- ・SDカード録画機能のフレームレート:最大 5 fps
- ・音声機能:使用不可
- ・モーションディテクト機能:使用不可
- ・いたざら検知機能:使用不可