



ネットワーク I/O オーディオモジュール

アクシスコミュニケーションズ 株式会社

オーディオモジュール

AXIS D3110 Mk II



※写真は AXIS D3110 です。

※AXIS D3110 Mk II の USB ポートは 1 つです。

製品の特長

- 8 つの状態監視を設定可能な I/O
- 音声入力ポート ×2、音声出力ポート ×1
- VAPIX[®]、MQTT、SIP との統合
- AXIS Audio Analytics プリインストール済み
- 内蔵サイバーセキュリティ「AXIS Edge Vault」

AXIS D3110 Mk II は、センサー機能や音声機能を持たない、または追加で必要とするネットワークビデオシステムにこれらの機能を提供します。マイクロフォンやスピーカー、またはその両方に接続することで、高品質の音声を介してシーンの認識力を高めます。さらに、ハードウェアベースのサイバーセキュリティプラットフォーム「Axis Edge Vault」がデバイスを保護し、不正アクセスから機密情報を保護します。

基本仕様

音声機能	自動ゲインコントロール、音声入力用 10 バンドグラフィックイコライザー、ボイスエンハンサー
音声ストリーミング	双方向、全二重 単方向 - スピーカーのみ 単方向 - マイクのみ
設定可能 I/O	アース付き 6 ピンコネクタ ×2、12V (最大 50mA)、設定可能な状態監視 I/O×4
ケーシング	IP30 規格に準拠したアルミニウム製ケース カラー：黒 NCS S 9000-N
電源	PoE IEEE 802.3af / 802.3at Type 1 Class 3、標準 3 W、最大 9.53 W、または 10 ~ 28 V DC、標準 3 W、最大 9.0 W
動作温度/湿度	温度：-40°C ~ 70°C / 湿度：10% ~ 85% RH (結露不可)
寸法 (W×H×D)	約 99 × 42 × 118 mm
重量	445g
付属品	インストールガイド、接続ハブ、コネクタキット

※ VAPIX[®] は他のシステムとともに使用可能な Axis 独自のオープン API です。