

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.82/5.1.x.82/6.1.x.82以降)—AIPHONE

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
IX-DA	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
IX-DV	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
IX-EA	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
IX-EAU	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*

※カメラ登録時はポート10080を使用してください。アラーム録画を行う場合は、【ネットワークサービス】→「ドアホンSIFポート設定」を有効にし、管理ポートの番号の設定で、カメラポート設定とそろえて設定を行ってください。

※ライブ映像の右クリックメニューから、IX-EA/EAUの接点出力のON・OFFの制御ができます。

※NVRに登録するIX-EA/EAUの「管理者」「ONVIF」「RTSP」のID／パスワードは、全て同じ設定する必要があります。