

■ 概要


最大4台のネットワークカメラ(Axis、Canon、Panasonic TOA社製など)を登録・録画可能な機器です。操作は全てwebブラウザで実行でき、ライブ映像の確認から録画再生まで、全てインターネット経由で行えます。デジタル信号をそのまま保存するため、鮮明な映像及び、高品質な音声の再生が可能です。前面のワンタッチバックアップボタンを押すだけで、設定された期間のデータをUSB/HDDなどにバックアップ可能。

■ 仕様

録画再生	同時録画台数 (対応ネットワークカメラ)	最大4台まで(Axis、Canon、Panasonic TOA社製など) ※別紙参照
	録画モード	連続、マニュアル、スケジュール、アラーム(カメラに依存)
	録画性能	解像度、画質、フレームレート(カメラ性能、ネットワーク環境に依存。)
	圧縮形式	Motion JPEG、MPEG-4、H.264(カメラに依存)
	ファイル形式(録画・録音)	AVI(WindowsMediaPlayerで再生可能)
	アラーム録画時のバッファ容量	検知前300秒、検知後300秒(計600秒)
	音声録画	最大4台まで(カメラに依存)
記録媒体	ライブ画面	1、4分割、シーケンシャル
	内蔵ハードディスク	最大2TB
インターフェイス	ディスクモード	シングル、リニア、RAID0、RAID1
	LANポート	RJ-45(100BASE-TX / 1000BASE-T、自動切替)
管理	USB端子	USB×3(前面ワンタッチバックアップ用×1、背面×2)
	ユーザー管理	カメラごとモニタリング、録画の権限設定可能(最大32名まで登録可能。)
	アラート通知	Eメール、警告音、イベント・ログ
ネットワーク	イベント・ログ	全ての障害、イベントを記録
	対応プロトコル	HTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、固定IP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP
	カメラIPアドレス	LAN用、WAN用アドレスを登録可能
ユーティリティソフトウェア	QNAP Finder	LAN上のVioStorを自動検出
	VioStorPlayer	アラーム検索、日時検索、時間の異なる映像の4分割同時再生
一般仕様	電源	AC100V(専用電源アダプタにより供給)
	消費電力	約13W(動作時)
	省電力機能	HDDスリープモード、省電力、静音ファン
	LED	電源、LAN、HDD1、HDD2、STATUS、USB
	使用温度範囲	0°C～+40°C
	使用湿度範囲	20%～80%RH(ただし、結露のないこと)
	外形寸法	約219(D)×85(W)×165(H)mm
	質量	約0.9kg(HDD含まず)
	付属品	取扱説明書、ACアダプタ
	別売品	UPS他

※PCからVioStorを閲覧するための最新のPCの推奨スペックは、弊社HPもしくは、最新カタログをご参照ください。

■ 外観図



※ 製品の仕様などは予告なく変更することがあります。

改訂日2017年10月